Blankett A1 - Fogmassor
Uppgifterna redovisas byggnadsvis.
Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress:	Fastighetsbeteckning:			Datum:
Inventerad av:	Byggnadsnr:	Bruttoarea (m^2):	Byggnadsår:	Ombyggnadsår:

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)

☐ Bostäder, ange ant. lägenheter:	☐ Kontor	☐ Garage eller P-hus
☐ Skola	☐ Handel och service	☐ Annat, ange vad: .....
☐ Daghem	☐ Industrilokal eller lager	.....
☐ Sjukhus eller vårdcentral	☐ Pump- eller transformatorstation	

Konstruktion

Hus med fasadelement av betong:	Byggnaden har fogats om:	Om ja, ange år:
☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	

Omgivning

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset:	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset:
☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej

Inventeringsprotokoll – Fogmassor

PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda/fogrenoverade 1956-1973
Dokumentera noga var proven tagits. Varje prov tilldelas ett nummer. Hänvisa om möjligt till ritning. Halten fylls i när analyssvaret kommer. Värden som är under detektionsgränsen anges till 0. Summera mängden PCB för halter över 500 mg/kg för sig, halter 50-499 för sig och under 50 för sig. Summera slutligen den totala mängden PCB.

Byggnadens adress:	Fastighetsbeteckning:

Provnr Hänvisn. till ritning	Provtagningsplats* Ange t ex något av alternativen nedan och placering i byggnaden	Halt (mg/kg)	Foglängd (m)	PCB** (kg)

Landskrona stad
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7
www.landskrona.se

Tel 0418-47 06 00
Fax 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se

Bankgiro 868-6123
Postgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140

Byggnadens adress:	Fastighetsbeteckning:

Provnr Hänvisn. till ritning	Provtagningsplats* Ange t ex något av alternativen nedan och placering i byggnaden	Halt (mg/kg)	Foglängd (m)	PCB** (kg)
		Summa >=500 mg/kg		
		Summa 50-499 mg/kg		
		Summa <50 mg/kg		
		Summa totalt		

* T ex någon av följande: Elementfog i fasad, vid fasadstensplattor, i loftgång, runt balkong, dilatationsfog, runt entréparti, under tröskel, runt fönster, runt utfackningselement, elementfog invändigt, glasparti invändigt.

** Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: $\frac{\text{Halt(mg/kg)}}{1\,000\,000}$ x *Foglängd (m)* x *0,25 (kg/m)* (Infogas automatiskt vid datalagring)

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning– inventerad PCB (Blankett B).
Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett B), som insänds till: **Landskrona stad, Miljöförvaltningen, 261 80 Landskrona**