Landskrona stad

Miljöförvaltningen

Blankett A2 - Isolerrutor
Uppgifterna redovisas byggnadsvis.
Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress:	Fastighetsbeteckning:			Datum:
Inventerad av:	Byggnadsnr:	Bruttoarea (m^2):	Byggnadsår:	Ombyggnadsår:

Inventeringsprotokoll – Isolerrutor

PCB kan finnas i isolerrutor installerade t.o.m. 1974

Isolerrutor består av två glas med en distansprofil och en försegling av fogmassa. För att avgöra om fönstren kan innehålla förseglingsmassa med PCB, titta på distansprofilen av aluminium. Där finns i allmänhet en märkning med tillverkarens namn samt tillverkningsår och månad. Om märkning saknas eller ej kan tydas, måste man anta att förseglingsmassan innehåller PCB. Dokumentera noga var fönster med möjlig PCB finns och vilka som kan friklassas. Med *omkrets* avses distansprofilens totala längd för samtliga fönsterlufter för fönstret med angivet nummer.

Fönster Hänvisn. till ritning	**Placering** (även hänvisning till ritning el..dyl.)	**Tillverkare**	**Märkning** (år/månad)	**Omkrets** (m)	**PCB*** (kg)
			Summa totalt	0	0

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning– inventerad PCB (Blankett B).
Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett B), som insänds till: **Landskrona stad, Miljöförvaltningen, 261 80 Landskrona**

* Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: Omkrets (m) x 0,04 (kg/m).

Landskrona stad
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7
www.landskrona.se

Tel 0418-47 06 00.
Fax 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se

Bankgiro 868-6123
Postgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140