Miljöförvaltningen

Blankett A4 - Golvmassor
Uppgifterna redovisas byggnadsvis.
Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad

Administrativa uppgifter

Byggnadens adress:	Fastighetsbeteckning:			Datum:
Inventerad av:	Byggnadsnr:	Bruttoarea (m^2):	Byggnadsår:	Ombyggnadsår:

Inventeringsprotokoll – Golvmassor

PCB kan finnas i platsbaserade golvmassor
PCB kan finnas i golvmassor, av märket *Acrydur*, som lades in 1956-1973. Golven lades främst in från mitten av 60-talet. Acrydyrgolv är plastbaserade halkskyddande golvmassor. Det finns t ex inom storkök och industri, men kan även finnas i tvättstugor eller på balkonger. Öppet exponerade golvmassor bör bytas snarast, inbyggda golvmassor dokumenteras för senare omhändertagande.

Provnr	**Placering** (även hänvisning till ritning el..dyl.)	**Inb***	**Halt** (mg/kg)	**Yta** (m^2)	**PCB**** (kg)
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
				Summa totalt	0

* kryssa i om golvet är inbyggt (ej öppet exponerat)

** mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: $\frac{\text{Halt(mg/kg)}}{1\,000\,000}$ x yta (m2) x 2,2 (kg/m2) (Infogas automatiskt vid datalagring)

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning– inventerad PCB (Blankett B).
Denna blankett bifogas sammanställningen (blankett B), som insänds till: **Landskrona stad, Miljöförvaltningen, 261 80 Landskrona**

Landskrona stad
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7
www.landskrona.se

Tel 0418-47 06 00
Fax 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se

Bankgiro 868-6123
Plusgiro 12345-5
Org.-nr 212000-1140